IRBdi 5150

Prime

Bio Fresh | Super Silent | Soft System | Glass & Steel Interior | Light Tower | Smart Device | Soft-Telescopic

Gerätetyp-Klassifizierung	–
Energieeffizienzklasse	D
Energieverbrauch Jahr/24 h	124,80
Volumen	
Gesamtvolumen	296 l [2]
Kühlteil	197,7 l
BioFresh-Teil	98,4 l
Klimaklasse	SN-T (+10°C bis +43°C)
Geräusch-Schallleistung	32 dB(A) / B, SuperSilent
Frequenz/Spannung	50-60 Hz / 220-240 V~
Anschlusswert	1,2 A
Kühlteil	
Umluftkühlung	FreshAir-Aktivkohlefilter
Beleuchtung	Lichtpanel beidseitig
SuperCool-Automatik	Ja
Anzahl BioFresh-Safes	3 BioFresh-Safes mit SoftTelescopic, 2 Fruit & Vegetable-Safes, 1 Meat & Dairy-Safe
BioFresh	Ja
GlassLine Innentür	GlassLine / VarioBoxen
Flaschenablage	Integrierte Flaschenablage
Bauform und Kennzeichnung	
Bauart	Einbaugerät integierbar
Türmontage	Festtür
Abmessung	
Nischenhöhe	177,2-178,8 cm
Nischenbreite	56-57 cm
Nischentiefe	min. 55 cm
Ausstattungsvorteile	
Schnittstelle	SmartDeviceBox inclusive
Türanschlag	rechts wechselbar
EAN-Nr.	4016803078678

[1] Gerätetyp-Klassifizierung: –

[2] Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Die Bezeichnung „Volumen“ bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung genannten Begriff „Rauminhalt“.

LIEBHERR